Creating a Powerful Future

37 %
Permeabilità

Mono S4 Halfcut | Transparency Project

390 W / 395 W / 400 W

Modulo in vetro bifacciale ad alta efficienza per l'uso in aree aperte e nel settore dell'agrifotovoltaico.



Particolarmente indicato per:

Solar Parks/Agri-PV **Commercial**

Garanzia tedesca
15 anni di garanzia sul prodotto e
30 anni sulle prestazioni del modulo

Classe di protezione alla grandine 3
Resistente a sfere di ghiaccio con un diametro massimo di 25 mm e una velocità di 23,0 m/s

Classe di protezione antincendio 1
La migliore certificazione antincendio possibile per i moduli solari con il certificato tedesco TÜV

Fattore di utilizzo dell'area
155 W/m² a 400 W. Massima comparabilità grazie alla potenza in watt per metro quadro

Trasparente
Modulo solare a doppio vetro trasparente

Cella bifacciale
Cella trasparente con energia supplementare dal retro della cella

Tecnologia N-type
Modulo solare TopCon con tecnologia N-Type per il massimo delle prestazioni

Modulo a mezzocella
Cella divisa in due per una maggiore efficienza, sicurezza ed affidabilitá.

Irraggiamento debole
Prestazioni eccezionali anche in condizioni di scarsa illuminazione

Copertura in vetro
Resistente all'ammoniaca e alla nebbia salina
Altamente trasparente e autopulente

Creating a Powerful Future

Mono S4 Halfcut | Transparency Project

390 W / 395 W / 400 W

Dati elettrici sotto STC
(Condizioni di prova standard: 1000 W/m², 25 °C, AM 1.5, Tolleranza di misura: ± 3%)

Potenza nominale	P_{max}	390 W	395 W	400 W
Limiti di selezione della capacità		0/+5 W	0/+5 W	0/+5 W
Tensione	U_{MPP}	29,46 V	29,67 V	29,88 V
Tensione a circuito aperto	U_{OC}	35,16 V	35,36 V	35,56 V
Elettricità	I_{MPP}	13,24 A	13,31 A	13,38 A
Corrente di corto circuito	I_{SC}	13,99 A	14,05 A	14,11 A
Efficienza		15,10 %	15,29 %	15,48 %

Dati di temperatura

Campo di temperatura di esercizio		– 40° C ~ + 85° C
Campo di funzionamento umiditá dell'aria		43° C ± 2° C
Coefficiente di temperatura potenza	$T_K (P_{MPP})$	– 0,290 %/°C
Coefficiente di temperatura tensione	$T_K (U_{OC})$	– 0,250 %/°C
Coefficiente di temperatura corrente	$T_K (I_{SC})$	0,048 %/°C

Ulteriori dettagli

Numero di celle	96 celle monocristalline N-Type a mezzocella (4 x 24)
Dimensioni del modulo	2278 x 1134 x 30 mm
Telaio del modulo	Argento (nero opzionale)
Max. tensione di sistema	1500 V
Capacità di carico della corrente inversa	30 A
Copertura in vetro	Fronte: Vetro temperato da 2 mm con trattamento antiriflesso / Retro: Vetro precompresso da 2 mm
Peso del modulo	ca. 31,5 kg
Collegamento del modulo e cavi	Compatibile con MC4 o simile, 4,0 mm² Lunghezza cavo: (+) ≥ 300 mm, (–) ≥ 300 mm
Scatola di giunzione	IP68
Protezione antigrandine	Sfere di ghiaccio con diametro massimo di 25 mm e velocità fino a 23,0 m/s
Carico statico massimo ammissibile (neve)	5400 Pa ≙ 550 kg/m²
Classe di resistenza al fuoco	1 secondo la norma IEC 61730-2 (UL 790, UL 1703

15 anni di garanzia sul prodotto, 30 anni di garanzia lineare sulle prestazioni secondo le nostre condizioni di garanzia aggiuntive per i moduli fotovoltaici della linea di prodotti „Mono S4 Halfcut Transparency Project", che saremo lieti di inviarvi. Possono esserci differenze cromatiche nei moduli fotovoltaici a causa della tolleranza del rivestimento antiriflesso.

S4-DGXXX-96APV
(Modulo a mezzocella)



Dimensioni: mm

Nota:
Observare la plarità!
Intervallo di tolleranza conforme alle condizioni di garanzia attuali.

Errata e modifiche tecniche con eventuali necessarie nuove certificazioni riservate. Immagine simile.

Logistica

Peso pallet	ca. 1164 kg
Moduli per pallett	36
Moduli per container [40' HC]	720



Garanzia di rendimento lineare per i moduli solari in vetroresina
Garanzia scaglionata secondo gli standard commerciali



Il vostro revenditore specializzato:

Solar Fabrik GmbH
Hermann-Niggemann-Str. 7–9
63846 Laufach
Germany

+49 (0)6093 20770-0
info@solar-fabrik.de
www.solar-fabrik.de

Valido da: 15.07.2025
MD1004250715